

SASSO 60 emergency light pro

trimless exposed concrete
048-2693237 048-2695210



Proyecto / Tipo _____




Notas _____

Cantidad / Fecha _____





Inserto luz de emergencia LED redondo; superficie lacada en blanco; giratorio 360°; montaje sin herramientas mediante kit de montaje con sistema de inserción por bola patentado; carcasa de montaje de hormigón para techos de hormigón visto; para montaje sin marco; con 3 lentes intercambiables: antipánico / vía de evacuación / spot; incluido batería recargable de 3h; Pro DALI con superv. a través de DALI; color de luz 4000 K; CRI ≥ 80; grado de protección IP20; CP2 220-240V; fuente luminosa no sustituible;

Distribución luminosa



Diseño del producto



General

Techo , Empotrado _____

rotación 360° _____

blanco , RAL9016 ¹ _____

IP20 _____

206², 208³, 217⁴ lm _____

LED

4000 K _____

CRI ≥ 80 _____

Óptico

emergency spot², emergency escape route³,
emergency anti panic⁴ _____

ángulo de haz 21°², 103°x25°³, 149°x150°⁴ _____

Eléctrico

1.0 W _____

CP2 220-240V _____

206², 208³, 217⁴ lm/W _____

Físico

sin borde _____

longitud 230 mm _____

ancho 230 mm _____

altura 162 mm _____

2.19 kg _____

Orificio

profundidad empotrada 110 mm _____

¹ Código RAL ² Lente de spot ³ Lente de vía de escape
⁴ Lente antipánico

Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación



SASSO 60 emergency light pro

trimless exposed concrete
048-2693237 048-2695210



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

Componentes

EXPOSED CONCRETE MOUNTING HOUSING

COLOR	L·AN·AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
aluminio blanco	230-230-162	048-2695210



Accesorios de montaje

PRIMED CONCRETE MOUNTING HOUSING

COLOR	L·AN·AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
aluminio blanco	614-307-120	048-2695110



Accesorios eléctricos

REPLACEMENT ACCUPACK

TIPO	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
3h de autonomía de la batería	048-2693910

