

SASSO 60 emergency light pro

trim

048-2693231 048-2696318




Proyecto / Tipo
Notas
Cantidad / Fecha



Inserto luz de emergencia LED redondo; superficie lacada en negro intenso; giratorio 360°; montaje sin herramientas mediante kit de montaje con sistema de inserción por bola patentado; carcasa de montaje redondo; con marco negro intenso; apropiada para grosores de techo de 2-25 mm; con 3 lentes intercambiables: antipánico / vía de evacuación / spot; incluido batería recargable de 3h; Pro DALI con superv. a través de DALI; color de luz 6500 K; CRI ≥ 80; grado de protección IP20; CP2; fuente luminosa no sustituible;

Distribución luminosa



Diseño del producto



General

Techo Empotrado
giro 360°
negro intenso RAL 9005
Set de montaje negro intenso
IP20
206 ¹ , 208 ² , 217 ³ lm

LED

6500 K
IRC ≥ 80

Óptico

emergency light ángulo de haz 21° ¹ , 103°x25° ² , 149°x150° ³

Eléctrico

CP2 220-240 V
sistema 1.0 W
sistema 206 ¹ , 208 ² , 217 ³ lm/W ⁴

Físico

borde
diámetro 80 mm altura 94 mm
0.13 kg

Orificio

diámetro 73 mm
espesor mín. del techo 2 mm espesor máx. del techo 25 mm
profundidad empotrada 110 mm

¹ Lente de spot ² Lente de vía de escape ³ Lente antipánico
⁴ incluida la consideración de las pérdidas ópticas.

Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación



SASSO 60 emergency light pro

trim

048-2693231 048-2696318



Proyecto / Tipo


Notas

Cantidad / Fecha

Componentes

MOUNTING SET with trim 1 lamp


TIPO	COLOR	Ø (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
para falsos techos	negro intenso	80	048-2696318



Accesorios de montaje

PRIMED CONCRETE MOUNTING HOUSING

L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
614-307-120	048-2695110



Accesorios eléctricos

REPLACEMENT ACCUPACK

TIPO	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
3h de autonomía de la batería	048-2693910

