

SASSO 60 emergency light selftest

trimless

048-2693227 048-2696117



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



General

Techo , Empotrado

rotación 360°

blanco , RAL9016 ¹

Set de montaje blanco tráfico

IP20

206², 208³, 217⁴ lm

LED

4000 K

CRI ≥ 80

Óptico

emergency spot², emergency escape route³, emergency anti panic⁴

ángulo de haz 21°², 103°x25°³, 149°x150°⁴

Eléctrico

1.0 W

CP2 220-240V

206², 208³, 217⁴ lm/W

Físico

sin borde

diámetro 73 mm

altura 94 mm

0.06 kg

Orificio


diámetro 73 mm

profundidad empotrada 110 mm


¹ Código RAL ² Lente de spot ³ Lente de vía de escape ⁴ Lente antipánico

Inserto luz de emergencia LED redondo; superficie lacada en blanco; giratorio 360°; montaje sin herramientas mediante kit de montaje con sistema de inserción por bola patentado; carcasa de montaje redondo; para montaje sin borde en techos de cartón yeso; para instalación en techos con grosor de 12,5/15/25 mm; con marco blanco tráfico; con 3 lentes intercambiables: antipánico / vía de evacuación / spot; incluido batería recargable de 3h; autotest con LED de estado; color de luz 4000 K; CRI ≥ 80; grado de protección IP20; CP2 220-240V; fuente luminosa no sustituible;

Distribución luminosa



Diseño del producto



Instrucciones de montaje

Calculadora de iluminación



SASSO 60 emergency light selftest

trimless
048-2693227 048-2696117



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

Componentes

MOUNTING SET trimless

TIPO	COLOR	Ø (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
para techos de cartón-yeso 12,5/15/25 mm	blanco tráfico	73	048-2696117



Accesorios de montaje

PRIMED CONCRETE MOUNTING HOUSING

COLOR	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
aluminio blanco	614-307-120	048-2695110



Accesorios eléctricos

REPLACEMENT ACCUPACK

TIPO	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
3h de autonomía de la batería	048-2693910

