

SASSO 60 emergency light selftest

trim

048-2693221 048-2696317



Proyecto / Tipo


Notas

Cantidad / Fecha



Inserto luz de emergencia LED redondo; superficie lacada en negro intenso; giratorio 360°; montaje sin herramientas mediante kit de montaje con sistema de inserción por bola patentado; carcasa de montaje redondo; con marco blanco tráfico; apropiada para grosores de techo de 2-25 mm; con 3 lentes intercambiables: antipánico / vía de evacuación / spot; incluido batería recargable de 3h; autotest con LED de estado; color de luz 6500 K; CRI ≥ 80; grado de protección IP20; CP2; fuente luminosa no sustituible;

Diseño del producto



General

Techo | Empotrado

giro 360°

negro intenso | RAL 9005

Set de montaje blanco tráfico

IP20

206¹, 208², 217³ lm

LED

6500 K

IRC ≥ 80

Óptico

emergency light

Eléctrico

CP2 | 220-240 V

sistema 1.0 W

Físico

borde

diámetro 80 mm | altura 94 mm

0.35 kg

Orificio

diámetro 73 mm

espesor mín. del techo 2 mm | espesor máx. del techo 25 mm

profundidad empotrada 110 mm

¹ Lente de spot ² Lente de vía de escape ³ Lente antipánico

Instrucciones de montaje

