

SASSO 60 emergency light basic

trim

048-2693217 048-2696317



Proyecto / Tipo	
Notas	
Cantidad / Fecha	



General

Techo , Empotrado	
rotación 360°	
blanco , RAL9016 ¹	
Set de montaje blanco tráfico	
IP20	
206 ² , 208 ³ , 217 ⁴ lm	

LED

4000 K	
CRI ≥ 80	

Óptico

emergency spot ² , emergency escape route ³ , emergency anti panic ⁴	
ángulo de haz 21° ² , 103°x25° ³ , 149°x150° ⁴	

Eléctrico




1.0 W	
CP2 220-240V	
206 ² , 208 ³ , 217 ⁴ lm/W	

Físico



borde	
diámetro 80 mm	
altura 94 mm	
0.27 kg	

Inserto luz de emergencia LED redondo; superficie lacada en blanco; giratorio 360°; montaje sin herramientas mediante kit de montaje con sistema de inserción por bola patentado; carcasa de montaje redondo; con marco blanco tráfico; apropiada para grosores de techo de 2-25 mm; con 3 lentes intercambiables: antipánico / vía de evacuación / spot; incluido batería recargable de 3h; con botón de prueba; color de luz 4000 K; CRI ≥ 80; grado de protección IP20; CP2 220-240V; fuente luminosa no sustituible;

Distribución luminosa



Diseño del producto



Orificio

diámetro 73 mm	
espesor mín. del techo 2 mm	
espesor máx. del techo 25 mm	
profundidad empotrada 110 mm	

¹ Código RAL ² Lente de spot ³ Lente de vía de escape
⁴ Lente antipánico

Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación



SASSO 60 emergency light basic

trim
048-2693217 048-2696317



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

Componentes

MOUNTING SET with trim 1 lamp

TIPO	COLOR	Ø (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
para falsos techos	blanco tráfico	80	048-2696317



Accesorios de montaje

PRIMED CONCRETE MOUNTING HOUSING

COLOR	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
aluminio blanco	614-307-120	048-2695110



Accesorios eléctricos

REPLACEMENT ACCUPACK

TIPO	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
3h de autonomía de la batería	048-2693910

