

# SASSO 60 round wallwasher/floor

trim

048-2641414W 048-269631G 002-90762



Proyecto / Tipo	
Notas	
Cantidad / Fecha	



220-240V			
X-PERT			

## General

Techo , Empotrado
rotación 360°
plata mate
Set de montaje plateado-gris
IP20
746 lm

## LED

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM
R <sub>g</sub> : 97 , R <sub>f</sub> : 91 , R <sub>(1-15)</sub> : 90
MR 0.53
MDER 0.48

## Óptico

wallwasher floor
PstLM ≤ 1.0 <sup>1</sup>
SVM ≤ 0.4 <sup>1</sup>

## Eléctrico

DALI-2
9.7 W
CP2 220-240V
77 lm/W
1 DALI Addr.

## Físico


borde
diámetro 80 mm
altura 48 mm
0.27 kg

## Orificio

diámetro 73 mm
espesor mín. del techo 2 mm
espesor máx. del techo 25 mm
profundidad empotrada 110 mm

<sup>1</sup> Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

## Distribución luminosa



## Diseño del producto



## Instrucciones de montaje



## Calculadora de iluminación

