

SASSO 60 square downlight

trim 2 lamps

048-2612E17M 048-269931G 002-90762



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



General

Techo , Empotrado

blanco , RAL9016 ¹

Set de montaje plateado-gris

delante IP40 , detrás IP20

1590 lm

LED

colour warm dimming

1800 K - 3000 K

CRI \geq 90

L85 / 50000 h

MacAdam inicial \leq 3 SDCM

R_g: 101 , R_r: 94 , R_{t(1-5)}: 96

MR 0.64

MDER 0.58

Óptico

medium

ángulo de haz 26°

UGR < 19

PstLM \leq 1.0 ²

SVM \leq 0.4 ²

Eléctrico

DALI-2

24.0 W

total de insertos 20.4 W

CP2 220-240V

66 lm/W

1 DALI Addr.

Físico

borde

longitud 147 mm

ancho 81 mm

altura 48 mm

0.34 kg

Orificio

longitud 138 mm

ancho 73 mm

espesor mín. del techo 2 mm

espesor máx. del techo 25 mm

profundidad empotrada 100 mm

¹ Código RAL

² Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)


Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación



Distribución luminosa



Diseño del producto



90
non DIM

100
DALI-2

73 x 138

73 x 138

73 x 138

73 x 138

73 x 138

73 x 138

73 x 138

73 x 138

73 x 138

73 x 138

73 x 138

73 x 138

73 x 138

73 x 138

73 x 138

73 x 138

73 x 138

73 x 138

73 x 138

73 x 138

73 x 138

73 x 138

73 x 138

73 x 138

73 x 138

73 x 138

73 x 138

