

# SASSO 60 square downlight

trimless

048-2612417M 048-2697117 002-90771



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



↑ IP20  
↓ IP44

220-240V

X-PERT

X-PERT

General

Techo , Empotrado

blanco , RAL9016 <sup>1</sup>

delante IP44 , detrás IP20

952 lm

LED

2700 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam inicial ≤ 2 SDCM

R<sub>g</sub>: 99 , R<sub>f</sub>: 91 , R<sub>(1-15)</sub>: 89

MR 0.53

MDER 0.48

Óptico

medium

ángulo de haz 22°

UGR < 19

PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>

SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>

Eléctrico

non atenuable

12.6 W

CP2 220-240V

76 lm/W

Físico

sin borde

longitud 72 mm

ancho 72 mm

altura 48 mm

0.22 kg

Orificio

longitud 73 mm

ancho 73 mm

espesor mín. del techo 12.5 mm


espesor máx. del techo 25 mm

profundidad empotrada 60 mm


<sup>1</sup> Código RAL

<sup>2</sup> Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

## Distribución luminosa



## Diseño del producto



Instrucciones  
de montaje

Calculadora de  
iluminación

