

# SASSO PRO 80 adjustable flush trim square

048-2312538M 052-1942318



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



## General

Techo, Empotrado

inclinable máx 35°

rotación 360°

negro, RAL9005<sup>1</sup>

Set de montaje negro intenso

IP20

1000 lm

## LED

3000 K

CRI ≥ 90

L90 / 50000 h

MacAdam inicial ≤ 3 SDCM

R<sub>g</sub>: 100, R<sub>f</sub>: 89, R<sub>(1-15)</sub>: 89

MR 0.56

MDER 0.51

## Óptico

medium

ángulo de haz 26°

≥65° <3000 cd/m<sup>2</sup>

PstLM ≤ 1.0<sup>2</sup>

SVM ≤ 0.4<sup>2</sup>

## Eléctrico

DALI-2

12.2 W

CP2 220-240V

82 lm/W

## Físico

borde

longitud 98 mm

ancho 98 mm

altura 83 mm

0.43 kg

## Orificio

diámetro 92 mm

espesor mín. del techo 2 mm


espesor máx. del techo 25 mm

profundidad empotrada 110 mm

<sup>1</sup> Código RAL

<sup>2</sup> Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

## Distribución luminosa



## Diseño del producto

