

SASSO PRO 80 adjustable offset trim square

048-2310418F 052-1952318



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



General

Techo | Empotrado

inclinación máx. 35°

giro 360°

negro | RAL 9005¹

Set de montaje negro intenso

IP20

692 lm

LED

2700 K

IRC ≥ 90

L90 / 50000 h

MacAdam inicial ≤ 3 SDCM

R_g: 100 | R_f: 89 | R_{f(1-15)}: 86

MR 0.49 | MDER 0.44

Óptico

flood | ángulo de haz 37°

UGR ≤ 19 | ≥ 65° < 3000 cd/m²

PstLM ≤ 1.0² | SVM ≤ 0.4²

Eléctrico

non atenuable

CP2 | 220-240 V

sistema 8.3 W

sistema 83 lm/W³

Físico

borde

longitud 98 mm | ancho 98 mm | altura 83 mm

0.47 kg

Orificio

diámetro 92 mm

espesor mín. del techo 2 mm | espesor máx. del

techo 25 mm


profundidad empotrada 130 mm

¹ Código RAL

² Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

³ incluida la consideración de las pérdidas ópticas, las pérdidas de la unidad de control interno y la eficiencia del dispositivo operativo

Distribución luminosa



Diseño del producto

