

MINO 60 CIRCLE 1500

direct

suspended
034-2410537H



Proyecto / Tipo
Notas
Cantidad / Fecha



General
Techo Suspendido
blanco RAL 9010 ¹
IP20
10500 lm

LED
3000 K
IRC \geq 80
L90 / 50000 h
MacAdam inicial \leq 3 SDCM
MR 0.56 MDER 0.51

Óptico
High Performance Opal opal (lambertsch)
PstLM \leq 1.0 ^{2 3} SVM \leq 0.4 ^{2 3}


Eléctrico
DALI-2 4 DALI Addr.
CP1 220-240 V
sistema 83 W
sistema 127 lm/W ⁴

Cuerpo de lámpara en forma anular de perfil de aluminio extrusionado, enrollado y soldado sin costuras; luminaria suspendida con cable de 1500 mm (baldaquino central); regulación de la altura sin necesitar herramientas; incl. cable de alimentación (blanco); superficie pintada al polvo en blanco; suplemento de luz LED compuesto aluminio lacado altamente reflectante para una gestión térmica mejorada; color de luz 3000 K; binning inicialmente MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 80; min. 90 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; tapa HPO (High Performance Opal) para iluminación homogénea; grado de protección IP20; CP1; 220-240 V; cableado interno de la lámpara libre de halógenos; incluido convertidor DALI-2; disponible accesorio para la absorción del ruido; fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado; mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado;


Físico
Cable 1500 mm / Baldaquín Central
diámetro 1560 mm altura 80 mm
radio de la línea central 750 mm
13 kg

¹ Código RAL ² combinado
³ Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)
⁴ incluida la consideración de las pérdidas ópticas, las pérdidas de la unidad de control interno y la eficiencia del dispositivo operativo

Distribución luminosa



Diseño del producto



Instrucciones de montaje

