

MINO 60 CIRCLE 1000

direct

suspended

034-2212538H



Proyecto / Tipo	
Notas	
Cantidad / Fecha	



General

Techo Suspendido	
negro RAL 9005 ¹	
IP20	
6570 lm	

LED

3000 K	
IRC ≥ 80	
L90 / 50000 h	
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM	
MR 0.56 MDER 0.51	

Óptico

High Performance Opal opal (lambertsch)	
PstLM $\leq 1.0^2$ ³ SVM $\leq 0.4^2$ ³	

Eléctrico


DALI-2 4 DALI Addr.	
CP1 220-240 V	
sistema 53 W	
sistema 124 lm/W ⁴	

Físico


cable 1500 mm	
diámetro 1060 mm altura 80 mm	
radio de la línea central 500 mm	
7.4 kg	

Cuerpo de lámpara en forma anular de perfil de aluminio extrusionado, enrollado y soldado sin costuras; luminaria suspendida con cable de 1500 mm; regulación de la altura sin necesitar herramientas; incl. cable de alimentación (negro); superficie pintada al polvo en negro; suplemento de luz LED compuesto aluminio lacado altamente reflectante para una gestión térmica mejorada; color de luz 3000 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; min. 90 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; tapa HPO (High Performance Opal) para iluminación homogénea; grado de protección IP20; CP1; 220-240 V; cableado interno de la lámpara libre de halógenos; incluido convertidor DALI-2; disponible accesorio para la absorción del ruido; fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado; mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado;

Distribución luminosa



Diseño del producto



¹ Código RAL ² combinado

³ Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

⁴ incluida la consideración de las pérdidas ópticas, las pérdidas de la unidad de control interno y la eficiencia del dispositivo operativo

Instrucciones de montaje

