

# MINO 60 CIRCLE 1000

## direct

ceiling  
034-211253XZ



Proyecto / Tipo


Notas

Cantidad / Fecha




Cuerpo de lámpara en forma anular de perfil de aluminio extrusionado, enrollado y soldado sin costuras; apropiado para montaje en techo; suplemento de luz LED compuesto aluminio lacado altamente reflectante para una gestión térmica mejorada; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; cubierta microprismática de PMMA con lámina difusora para la reducción de iluminancia y un alumbrado homogéneo; cableado interno de la lámpara libre de halógenos; incluido convertidor, no regulable; disponible accesorio para la absorción del ruido;

### Distribución luminosa



### Diseño del producto



220-240V

X-PERT

X-PERT

### General

Techo , Superficie

colores especiales

IP20

5710 lm

### LED

3000 K

CRI ≥ 80

L90 / 50000 h

seguridad fotobio. RG 0 - sin riesgo

MacAdam inicial ≤ 3 SDCM

MR 0.56

MDER 0.51

### Óptico

Microprismatic

PstLM ≤ 1.0<sup>1</sup>

SVM ≤ 0.4<sup>1</sup>

### Eléctrico

DALI-2

55 W

CP1 220-240V

104 lm/W

4 DALI Addr.

### Físico

diámetro 1060 mm

altura 80 mm

radio de la línea central 500 mm

7 kg

<sup>1</sup> Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

### Calculadora de iluminación

