


MINO CIRCLE ACOUSTIC 1500

suspended
034-272211L



Proyecto / Tipo	
Notas	
Cantidad / Fecha	



General
Techo Suspendido
negro
clase de resistencia al fuego: B-s2, d0

Físico
diámetro 1434 mm altura 24 mm
7.2 kg

Acoustics
Alpha w (α_w) hasta 0.65 ¹
SAC (Clase de Absorción Acústica) hasta C ¹
NRC hasta 0.7 ¹
SAA hasta 0.74 ¹


¹ Acoustic data calculations based on MINO CIRCLE ACOUSTIC 1000, cavity 100cm

Instrucciones de montaje



Elemento acústico de fieltro PET autoportante de alta calidad con propiedades de absorción del sonido, compuesto de al menos un 50 % de PET reciclado post-consumer; forma redonda; aspecto y tacto de alta calidad de la superficie, negro; posibles pequeñas variaciones en el color; absorción del sonido directo y del reflejado por el techo; con ello gran rendimiento acústico; suspensión con cable de 1500 mm; regulación de la altura sin necesitar herramientas del elemento acústico;

Diseño del producto



MINO CIRCLE ACOUSTIC 1500

suspended
034-272211L



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.97	1.2	1.83	2.67	3.07	3.3

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

