

# MINO 60 CIRCLE 1500

## direct

ceiling  
034-2110538H



Proyecto / Tipo	
Notas	
Cantidad / Fecha	



<b>General</b>
Techo , Superficie
negro , RAL9005 <sup>1</sup>
IP20
10500 lm

<b>LED</b>
3000 K
CRI ≥ 80
L90 / 50000 h
seguridad fotobio. RG 0 - sin riesgo
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM
MR 0.56
MDER 0.51


<b>Óptico</b>
High Performance Opal
PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>
SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>

<b>Eléctrico</b>
DALI-2
88 W
CP1 220-240V
119 lm/W
4 DALI Addr.


<b>Físico</b>
diámetro 1560 mm
altura 80 mm
radio de la línea central 750 mm
12 kg

Cuerpo de lámpara en forma anular de perfil de aluminio extrusionado, enrollado y soldado sin costuras; apropiado para montaje en techo; suplemento de luz LED compuesto aluminio lacado altamente reflectante para una gestión térmica mejorada; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; tapa HPO (High Performance Opal) para iluminación homogénea; cableado interno de la lámpara libre de halógenos; incluido convertidor, no regulable; disponible accesorio para la absorción del ruido;

### Distribución luminosa



### Diseño del producto



<sup>1</sup> Código RAL  
<sup>2</sup> Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

### Calculadora de iluminación

