

# MINO 60 CIRCLE 1500

## direct

ceiling

034-2110537H



Proyecto / Tipo	
Notas	
Cantidad / Fecha	



### General

Techo   Superficie	
blanco puro   RAL 9010	
IP20	
10500 lm	

### LED

3000 K	
IRC $\geq 80$	
L90 / 50000 h	
MacAdam inicial $\leq 3$ SDCM	
MR 0.56   MDER 0.51	

### Óptico

High Performance Opal   opal (lambertsch)	
PstLM $\leq 1.0^{1,2}$   SVM $\leq 0.4^{1,3}$	

### Eléctrico


DALI-2   4 DALI Addr.	
CP1   220-240 V	
sistema 83 W	
sistema 127 lm/W <sup>4</sup>	

### Físico


diámetro 1560 mm   altura 80 mm	
radio de la línea central 750 mm	
12 kg	

Cuerpo de lámpara en forma anular de perfil de aluminio extrusionado, enrollado y soldado sin costuras; apropiado para montaje en techo; superficie pintada al polvo en blanco puro; suplemento de luz LED compuesto aluminio lacado altamente reflectante para una gestión térmica mejorada; color de luz 3000 K; binning inicialmente MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 80$ ; mín. 90 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; tapa HPO (High Performance Opal) para iluminación homogénea; grado de protección IP20; CP1; 220-240 V; cableado interno de la lámpara libre de halógenos; incluido convertidor DALI-2; disponible accesorio para la absorción del ruido; fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado; mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado;

### Distribución luminosa



### Diseño del producto



<sup>1</sup> combinado  
<sup>2</sup> Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)  
<sup>3</sup> incluida la consideración de las pérdidas ópticas y las pérdidas de la unidad de control interna  
<sup>4</sup> incluida la consideración de las pérdidas ópticas.

### Instrucciones de montaje

