


MINO CIRCLE ACOUSTIC 1500

inlay
034-270211L




Proyecto / Tipo	
Notas	
Cantidad / Fecha	



Elemento acústico de fieltro PET autoportante de alta calidad con propiedades de absorción del sonido, compuesto de al menos un 50 % de PET reciclado post-consumer; forma redonda; aspecto y tacto de alta calidad de la superficie, negro; posibles pequeñas variaciones en el color; absorción del sonido directo y del reflejado por el techo; con ello gran rendimiento acústico; para la inserción en MINO 60 CIRCLE 1500 ceiling o MINO 60 CIRCLE 1500 suspended;

Diseño del producto



General
Luminaria / Carril Montaje
negro
clase de resistencia al fuego: B-s2, d0

Físico
diámetro 1434 mm altura 24 mm
9,4 kg

Acoustics
Alpha w (α_w) hasta 0.65 ¹
SAC (Clase de Absorción Acústica) hasta C ¹
NRC hasta 0.7 ¹
SAA hasta 0.74 ¹

¹ Acoustic data calculations based on MINO CIRCLE ACOUSTIC 1000, cavity 100cm

Instrucciones de montaje



MINO CIRCLE ACOUSTIC 1500

inlay
034-270211L



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.97	1.2	1.83	2.67	3.07	3.3

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

