

# SASSO 60 emergency light basic

trim

048-2693211 048-2696317



Proyecto / Tipo	
Notas	
Cantidad / Fecha	



### General

Techo , Empotrado	
rotación 360°	
negro , RAL9005 <sup>1</sup>	
Set de montaje blanco tráfico	
IP20	
206 <sup>2</sup> , 208 <sup>3</sup> , 217 <sup>4</sup> lm	

### LED

4000 K	
CRI ≥ 80	

### Óptico

emergency spot <sup>2</sup> , emergency escape route <sup>3</sup> , emergency anti panic <sup>4</sup>	
ángulo de haz 21° <sup>2</sup> , 103°x25° <sup>3</sup> , 149°x150° <sup>4</sup>	

### Eléctrico




1.0 W	
CP2 220-240V	
206 <sup>2</sup> , 208 <sup>3</sup> , 217 <sup>4</sup> lm/W	

### Físico



borde	
diámetro 80 mm	
altura 94 mm	
0.29 kg	

Inserto luz de emergencia LED redondo; superficie lacada en negro; giratorio 360°; montaje sin herramientas mediante kit de montaje con sistema de inserción por bola patentado; carcasa de montaje redondo; con marco blanco tráfico; apropiada para grosores de techo de 2-25 mm; con 3 lentes intercambiables: antipánico / vía de evacuación / spot; incluido batería recargable de 3h; con botón de prueba; color de luz 4000 K; CRI ≥ 80; grado de protección IP20; CP2 220-240V; fuente luminosa no sustituible;

### Distribución luminosa



### Diseño del producto



### Orificio

diámetro 73 mm	
espesor mín. del techo 2 mm	
espesor máx. del techo 25 mm	
profundidad empotrada 110 mm	

<sup>1</sup> Código RAL <sup>2</sup> Lente de spot <sup>3</sup> Lente de vía de escape  
<sup>4</sup> Lente antipánico

### Instrucciones de montaje



### Calculadora de iluminación

