



LITO 60

suspended


EN Luminaire housing from extruded aluminium profile, angular design; no visible screws; surface powder coated; pendant fitting with cable suspension; with integrated toolless suspension height adjustment; spring clip attachment to the luminaire; freely positionable; incl. transparent feed; light inset made from extruded profile for improved thermal management; micro prismatic PMMA diffuser incl. diffuser film for homogeneous illumination and reduced luminance; direct / indirect light distribution; indirect light component with integrated PCboards for maximum, homogeneous ceiling illumination; energy-efficient LEDs with very good colour rendering

ES Cuerpo de perfil de aluminio con diseño angular; sin tornillos visibles; superficie con recubrimiento de pintura en polvo; suspendido con cable; regulación de la altura sin necesitar herramientas; fijación en las lámparas por medio de enganches elásticos; ajustable de una manera sencilla; incluido cable de alimentación transparente; inserto luminoso de perfil extruido para una mejor gestión del calor; cubierta microprismática de PMMA con lámina difusora para la reducción de iluminancia y un alumbrado homogéneo; característica de emisión directa / indirecta; componente de luz indirecta con pletinas propias para una claridad de techo máxima y homogénea; LEDS de alta eficiencia que proporcionan una alta reproducción cromática

Quickinfo

3000 K, 4000 K
 CRI $\geq$ 80 / 3 SDCM
 UGR $\leq$ 19
 hasta ↓ 5,530 lm / ↑ 3,980 lm
 hasta 4,060 lm/m
 hasta 116 lm/W
 L90 / 50000 h
 DALI-2, non atenuable, sensor
 ESSENTIAL independiente
 Microprismatic
 IP20

Types




Color




Distribución luminosa



DiiA® standards
 251, 252, 253



microprismatic
 UGR $\leq$ 19



suspension
 freely
 positionable



170° indirect
 illumination




LITO 60 suspended





DIRECT / INDIRECT CRI ≥ 80

SYSTEM	LENGTH	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	SYSTEM	ORDER CODE
41.0 W	1180 mm	3000 K	↓2610/↑1880 lm	110 lm/W	0 4 6 - 5 2 2 4 5 Z
		4000 K	↓2760/↑1990 lm	116 lm/W	0 4 6 - 5 2 2 4 6 Z
51.0 W	1480 mm	3000 K	↓3260/↑2350 lm	110 lm/W	0 4 6 - 5 2 2 5 5 Z
		4000 K	↓3450/↑2480 lm	116 lm/W	0 4 6 - 5 2 2 5 6 Z
82.0 W	2352 mm	3000 K	↓5220/↑3750 lm	109 lm/W	0 4 6 - 5 2 2 8 5 Z
		4000 K	↓5530/↑3980 lm	116 lm/W	0 4 6 - 5 2 2 8 6 Z



Planning Information



LITO 60 suspended, 51W, 4000K
direct/indirect

ROOM VALUES	
Room dimensions	5.4 × 4 × 2.8m
Reflection factor	0.7 0.5 0.2
Maintenance factor	0.8
Mounting height	2.25m

CALCULATION SURFACE	
Surface dimensions	1.6 × 0.8
Surface height	0.75
Average illuminance (E _m)	> 500 lx
Uniformity (U ₀)	> 0.6

GLARE EVALUATION	
Table Classification X=4H Y=8H S=0.25H	
UGR transversal	≤ 19
UGR axial	≤ 19

Order options

CONTROL		COLOUR	
non DIM	1	pure white RAL 9010	7
DALI-2	3	jet black RAL 9005	8
stand alone ESSENTIAL sensor	7	white aluminium RAL 9006	G

Grundschule St. Martin, South Tyrol

Italia

Arquitecto

tasserball architekten

Fotografía

rené riller fotografie




Productos utilizados



SONO surface



**UNICO L2 / L3 basic
recessed**



**UNICO L4 / L6 basic
recessed**



LITO 60 suspended







