




Proyecto / Tipo
Notas
Cantidad / Fecha



General

Mesa , De pie
min. inclinación -15°
inclinación máx. 15°
giro 360°
blanco , RAL 9010 ¹
Montaje blanco puro
IP20
1010 lm

LED

4000 K
IRC ≥ 90
L90 / 50000 h
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM
R _g : 96 , R _f : 90 , R _{t-15} : 87
MR 0.75
MDER 0.68

Óptico

Opal
opal (lambertsch)

Eléctrico


touch DIM & sensor de movimiento
220-240 V
sistema 11.0 W
sistema 92 lm/W ²
CP2

Físico


placa base
longitud 227 mm
ancho 120 mm
altura 880 mm
5 kg

Lámpara de escritorio en diseño purista, con cabezal de lámpara cuadrado con cantos redondeados de aluminio; forma construcción muy plana (sólo 12 mm); cabezal de lámpara giratorio en 360° y abatible en +/- 15°; brazo de luminaria con 3 articulaciones para una máxima flexibilidad; superficie pintada al polvo en blanco; distribución de luz directa a través de cuerpo LGP (Light Guiding Prism); la luz acoplada lateralmente se orienta hacia abajo por medio de un grabado por láser; cubierta opalina de PMMA; iluminación homogénea; color de luz 4000 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; mín. 90 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; grado de protección IP20; CP2; 220-240 V; atenuación continua sin etapas a través de sensor óptico (regulación analógica del 10 al 100 %); detector de presencia; toma de carga USB integrada para la carga de un dispositivo inteligente; adaptador de corriente-convertidor externo con enchufe de alimentación; incluye placa de suelo; fuente luminosa no sustituible; mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado;

Distribución luminosa



Diseño del producto



¹ Código RAL
² incluida la consideración de las pérdidas ópticas, las pérdidas de la unidad de control interno y la eficiencia del dispositivo operativo

Instrucciones de montaje



TASK

table base plate
059-28111770 059-2891117



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

Componentes

BASE PLATE

COLOR	Ø (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
blanco puro	220	059-2891117

