

TASK direct / indirect power

free standing double long
X059-2902056Z



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



General

Suelo | De pie
aluminio blanco | RAL 9006
IP20
indirecto 14700 lm | direct 4800 lm
total 19500 lm

LED

3000 K
IRC ≥ 90
L90 / 50000 h
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM
 $R_g: 96$ | $R_f: 90$ | $R_{t(1-15)}: 89$
MR 0.61 | MDER 0.56

Óptico

Microprismatic | microprismatic
UGR ≤ 13 | $\geq 65^\circ$ < 3000 cd/m²
PstLM $\leq 1.0^{1,2}$ | SVM $\leq 0.4^{1,3}$

Eléctrico

touch DIM en el poste
CP1 | 220-240 V
sistema 161 W
sistema 121 lm/W⁴

Físico

H-shape
longitud 1750 mm | ancho 320 mm | altura 2137 mm


¹ combinado

² Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)


³ incluida la consideración de las pérdidas ópticas y las pérdidas de la unidad de control interna

⁴ incluida la consideración de las pérdidas ópticas.

Distribución luminosa



Diseño del producto



Instrucciones de montaje



['X059-2902056Z'] Los datos técnicos se refieren a los valores de medición para una temperatura ambiente de 25 °C. Los datos relativos al flujo luminoso están sujetos inicialmente a una tolerancia de ± 10 %; los relativos a la potencia de conexión eléctrica, inicialmente a una tolerancia de ± 10 %; y los relativos a la temperatura del color, inicialmente a ± 150 K. Non nos hacemos responsables de posibles errores de impresión. Se aplican las Condiciones Generales de Contratación de XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

14.08.2025