

MITA circle 450 reflector

direct / indirect soft

ceiling

074-7531638R



| | |
|------------------|--|
| Proyecto / Tipo | |
| Notas | |
| Cantidad / Fecha | |



General

| | |
|------------------------------|--|
| Techo , Superficie | |
| negro , RAL9005 ¹ | |
| Reflector cromo | |
| IP20 | |
| indirecto 82 lm | |
| directa 4800 lm | |
| total 4880 lm | |

LED

| | |
|--------------------------|--|
| 4000 K | |
| CRI ≥ 80 | |
| L90 / 50000 h | |
| MacAdam inicial ≤ 3 SDCM | |
| MR 0.72 | |
| MDER 0.65 | |

Óptico

| | |
|-----------------------------|--|
| Reflector | |
| Symmetric | |
| UGR < 19 , ≥65° <1500 cd/m² | |
| PstLM ≤ 1.0 ² | |
| SVM ≤ 0.4 ² | |


Eléctrico

| | |
|--------------|--|
| DALI-2 | |
| 30 W | |
| CP1 220-240V | |
| 163 lm/W | |
| 1 DALI Addr. | |


Físico

| | |
|-----------------|--|
| diámetro 426 mm | |
| altura 72 mm | |

Distribución luminosa



Diseño del producto



¹ Código RAL

² Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

