

MITA circle 450 opal direct / indirect soft

ceiling

074-75315370



Proyecto / Tipo	
Notas	
Cantidad / Fecha	



General

Techo Superficie	
blanco RAL 9016 ¹	
IP20	
indirecto 136 lm direct 2700 lm	
total 2840 lm	

LED

3000 K	
IRC ≥ 80	
L90 / 50000 h	
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM	
MR 0.56 MDER 0.51	

Óptico

Opal symmetric	
PstLM ≤ 1.0 ² SVM ≤ 0.4 ²	

Eléctrico


DALI-2 1 DALI Addr.	
CP1 220-240 V	
sistema 24.9 W	
sistema 114 lm/W ³	

Físico


diámetro 426 mm altura 72 mm	
0.6 kg	

Cuerpo de lámpara de forma anular de fundición de aluminio inyectado; forma extremadamente esbelta; superficie pintada al polvo en blanco; cuerpo luminoso separado del techo; balasto electrónico integrado en la carcasa de superficie; carcasa superf. alineada desde anillo hasta centro; cubierta opaca de fijación a recorte de techo con imán disponible como accesorio adicional; el accesorio se menciona por separado; color de luz 3000 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; mín. 90 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; tapa HPO (High Performance Opal) para iluminación homogénea; característica de proyección directa / indirecta para un acentuado adicional del techo; grado de protección IP20; CP1; 220-240 V; cableado interno de la lámpara libre de halógenos; incluido convertidor DALI-2; fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado; mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado;

Distribución luminosa



Diseño del producto



Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

