


MITA circle 160

trimless

074-8222618R 002-91120



| | |
|------------------|--|
| Proyecto / Tipo | |
| Notas | |
| Cantidad / Fecha | |



General

| |
|------------------------------|
| Techo , Empotrado |
| negro , RAL9005 ¹ |
| Reflector cromo |
| IP20 |
| 1190 lm |

LED

| |
|--------------------------|
| 4000 K |
| CRI ≥ 80 |
| L90 / 50000 h |
| MacAdam inicial ≤ 3 SDCM |
| MR 0.72 |
| MDER 0.65 |

Óptico

| |
|-----------------------------|
| Reflector |
| Symmetric |
| UGR < 19 , ≥65° <1500 cd/m² |
| PstLM ≤ 1.0 ² |
| SVM ≤ 0.4 ² |

Eléctrico

| |
|--------------|
| DALI-2 |
| 8.5 W |
| CP2 220-240V |
| 140 lm/W |
| 1 DALI Addr. |

Físico


| |
|-----------------|
| sin borde |
| diámetro 160 mm |
| altura 47 mm |

Orificio


| |
|--------------------------------|
| espesor mín. del techo 12.5 mm |
| espesor máx. del techo 25 mm |
| profundidad empotrada 60 mm |

¹ Código RAL
² Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

Distribución luminosa



Diseño del producto



Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

