


INO 1500 square

suspended

034-444543XH




Proyecto / Tipo	
Notas	
Cantidad / Fecha	




Cuerpo de luminaria cuadrado de aluminio; soldado sin costuras; superficie pintada al polvo en colores especiales; luminaria suspendida con cable de 2000 mm (baldaquino central); altura regulable sin herramientas; incluido cable de alimentación transparente; driver instalado en el techo; color de luz 2700 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; mín. 90 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; tapa HPO (High Performance Opal) para iluminación homogénea; proyección orientada hacia el interior; característica de emisión directa / indirecta para una acentuación adicional del techo; baldaquin con 2 orificios para cables y terminal de inserción para cableado pasante; grado de protección IP20; CP1; 220-240 V; cableado interno de la lámpara libre de halógenos; incluido convertidor DALI-2; fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado; mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado;

Distribución luminosa



Diseño del producto



General

Techo , Suspendido	
colores especiales	
IP20	
indirecto 3990 lm	
direct 4000 lm	
total 7990 lm	

LED

2700 K	
IRC ≥ 90	
L90 / 50000 h	
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM	
R _g : 101 , R _f : 90 , R _{f1-15} : 88	
MR 0.51	
MDER 0.46	

Óptico

High Performance Opal	
opal (lambertsch)	
PstLM $\leq 1.0^{1,2}$	
SVM $\leq 0.4^{1,2}$	

Eléctrico

DALI-2	
220-240 V	
sistema 79 W	
sistema 101 lm/W ³	
CP1	
1 DALI Addr.	

Físico

cable 2000 mm	
longitud 1500 mm	
ancho 1500 mm	
altura 60 mm	
6 kg	

¹ combinado
² Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)
³ incluida la consideración de las pérdidas ópticas, las pérdidas de la unidad de control interno y la eficiencia del dispositivo operativo

Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

