


MOVE IT 25 / 45

ACOUSTIC half grid

inlay
050-231221L



Proyecto / Tipo
Notas
Cantidad / Fecha



Elemento acústico de fieltro PET autoportante de alta calidad con propiedades de absorción del sonido, compuesto de al menos un 50 % de PET reciclado post-consumer; forma rectangular; superficie de alta calidad táctil y visual con motivos en relieve, negro; posible inclusión de partículas extrañas; absorción del sonido directo y del reflejado por el techo; con ello gran rendimiento acústico; para la integración en el sistema suspendido MOVE IT 25 / 45, compuesto de uniones y perfiles; posible integración posterior en un MOVE IT suspended system ya instalado; instalación sin herramientas;

Diseño del producto



General
Luminaria / Carril Montaje
negro
clase de resistencia al fuego: B-s2, d0

Físico
panel solo para NODE connector + carril de 1210 mm
longitud 635 mm ancho 1235 mm altura 25 mm
7.3 kg

Acoustics
Alpha w (α_w) hasta 1 ¹
SAC (Clase de Absorción Acústica) hasta A ¹
NRC hasta 1.3 ¹
SAA hasta 1.32 ¹

¹ Acoustic data calculations based on MOVE IT 25/45 acoustic square grid inlay, cavity 40cm

Instrucciones de montaje

