

# MINO 60 high lumen

surface

046-41M4037Z



Proyecto / Tipo	
Notas	
Cantidad / Fecha	



## General

Techo , Superficie	
blanco , RAL9010 <sup>1</sup>	
1770 lm/m	
IP20	
2070 lm	

## LED

3000 K	
CRI ≥ 90	
L90 / 50000 h	
seguridad fotobio. RG 0 - sin riesgo	
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM	
R <sub>g</sub> : 99 , R <sub>f</sub> : 91 , R <sub>(1-15)</sub> : 89	
MR 0.61	
MDER 0.55	

## Óptico

Microprismatic	
PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>	
SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>	


## Eléctrico

DALI-2	
23.3 W	
CP1 220-240V	
89 lm/W	
1 DALI Addr.	
20 W/m	


## Físico

longitud 1180 mm	
ancho 60 mm	
altura 80 mm	
3.3 kg	

## Distribución luminosa



## Diseño del producto



<sup>1</sup> Código RAL  
<sup>2</sup> Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

## Instrucciones de montaje



## Calculadora de iluminación

