

NOBA 60 adjustable

MOVE IT 10

030-6820537




| |
|------------------|
| Proyecto / Tipo |
| Notas |
| Cantidad / Fecha |



Inserto decorativo de aluminio para focos; superficie pintada al polvo en blanco tráfico; giratorio 365° y orientable 90°; elemento de luz insertable y desplazable sin necesidad de herramienta a través de un sujetador de clip; alimentación del sistema MOVE IT a través de un perfil electrificado; protección de conexión en caliente; refrigeración pasiva de los LEDs por medio de una geometría de cuerpo de refrigeración optimizada; color de luz 3000 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; min. 80 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; lente de cristal plano-convexa alta calidad; ángulo de emisión 67°; no proporciona sombras múltiples; grado de protección IP20; CP3; control con DALI-2; confort visual sin parpadeos mediante regulación de corriente analógica (valor mínimo del 1%); fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado;

Distribución luminosa



wide flood 67°

| h (m) | EO° (lx) | ø (m) |
|-------|----------|-------|
| 1 | 858 | 1.31 |
| 2 | 215 | 2.63 |
| 3 | 95 | 3.94 |
| 4 | 54 | 5.26 |
| 5 | 34 | 6.57 |

Diseño del producto



General

| |
|---------------------------------------|
| Techo / Pared , Rail |
| inclinable máx 90° |
| rotación 365° |
| blanco tráfico , RAL9016 ¹ |
| IP20 |
| 903 lm |

LED

| |
|---|
| 3000 K |
| CRI ≥ 90 |
| L80 / 50000 h |
| MacAdam inicial ≤ 2 SDCM |
| R _g : 100 , R _f : 91 , R _{f(1-5)} : 88 |
| MR 0.59 |
| MDER 0.53 |

Óptico

| |
|-------------------|
| Wide Flood |
| ángulo de haz 67° |

Eléctrico

| |
|--------------|
| DALI-2 |
| 8.1 W |
| CP3 |
| 111 lm/W |
| 1 DALI Addr. |

Físico

| |
|----------------|
| diámetro 60 mm |
| altura 60 mm |

¹ Código RAL

Instrucciones de montaje

