

TARO 45 downlight

MOVE IT 10 square

030-6710536F



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



General

Techo / Pared , Rail

aluminio cepillado

IP20

1010 lm

inserto óptico 102 lm/W¹

LED

3000 K

IRC ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam inicial ≤ 2 SDCM

R_g: 100 , R_f: 91 , R_{f(1-15)}: 88

MR 0.59

MDER 0.53

Óptico

flood

ángulo de haz 36°

PstLM ≤ 1.0 ²

SVM ≤ 0.4 ²

Eléctrico

DALI-2

48 V

fijación 11.0 W

inserto óptico 9.9 W

CP3

1 DALI Addr.

Físico


diámetro 45 mm

altura 75 mm

¹ incluida la consideración de las pérdidas ópticas.

² Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)


Distribución luminosa



flood 36°

h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	3010	0.65
2	750	1.29
3	330	1.94
4	190	2.59
5	120	3.23

Diseño del producto



Instrucciones de montaje



[030-6710536F] Los datos técnicos se refieren a los valores de medición para una temperatura ambiente de 25 °C. Los datos relativos al flujo luminoso están sujetos inicialmente a una tolerancia de ± 10 %; los relativos a la potencia de conexión eléctrica, inicialmente a una tolerancia de ± 10 %; y los relativos a la temperatura del color, inicialmente a ± 150 K. Non nos hacemos responsables de posibles errores de impresión. Se aplican las Condiciones Generales de Contratación de XAL GmbH.

© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

02.05.2025

1 / 1