

# TARO 45 wallwasher/floor

MOVE IT 10 round  
030-6790636W



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



### General

Techo / Pared , Rail

rotación 360°

aluminio cepillado

IP20

773 lm

### LED

4000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam inicial ≤ 3 SDCM

R<sub>g</sub>: 94 , R<sub>r</sub>: 87 , R<sub>t(1-15)</sub>: 86

MR 0.8

MDER 0.72

### Óptico

WALLWASHER FLOOR

### Eléctrico

DALI-2

11.0 W

CP3

70 lm/W


1 DALI Addr.

### Físico


diámetro 45 mm

altura 75 mm

### Distribución luminosa



### Diseño del producto



### Instrucciones de montaje



# TARO 45 wallwasher/floor

MOVE IT 10 round  
030-6790636W



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

## Factor de mantenimiento

Tiempo de funcionamiento [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.96	0.92	0.89	0.85	0.82
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF	RSMF <sup>a</sup>	Factor de mantenimiento del local
MF	Factor de mantenimiento	LLMF	Factor de mantenimiento del flujo luminoso de la lámpara
LMF <sup>a</sup>	Factor de mantenimiento de la luminaria	LSF	Factor de supervivencia de la lámpara

<sup>a</sup> De acuerdo a "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Los valores deben ser determinados por el planificador.

## Accesorios opticos

### HONEYCOMB LOUVER

COLOR	Ø (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
negro intenso	42	007-1965188

