

TARO 45 wallwasher/floor

MOVE IT 10 round
030-6790436W



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



General

Techo / Pared , Rail

rotación 360°

aluminio cepillado

IP20

716 lm

LED

2700 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam inicial ≤ 3 SDCM

R_g: 97 , R_f: 91 , R_{f(1-15)}: 90

MR 0.53

MDER 0.48

Óptico

WALLWASHER FLOOR

Eléctrico

DALI-2

11.0 W

CP3

65 lm/W


1 DALI Addr.

Físico


diámetro 45 mm

altura 75 mm

Distribución luminosa



Diseño del producto



Instrucciones de montaje



[030-6790436W] Los datos técnicos se refieren a los valores de medición para una temperatura ambiente de 25 °C. Los datos relativos al flujo luminoso están sujetos inicialmente a una tolerancia de ±10 %; los relativos a la potencia de conexión eléctrica, inicialmente a una tolerancia de ±10 %; y los relativos a la temperatura del color, inicialmente a ±150 K. Non nos hacemos responsables de posibles errores de impresión. Se aplican las Condiciones Generales de Contratación de XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

11.05.2024