

TARO 45 wallwasher/floor

MOVE IT 10 square
030-6780538W



Proyecto / Tipo	
Notas	
Cantidad / Fecha	




Proyector cilíndrico de aluminio; superficie pintada al polvo en negro intenso; giratorio 360°; elemento de luz insertable y desplazable sin necesidad de herramienta a través de un sujetador de clip; alimentación del sistema MOVE IT a través de un perfil electrificado; protección de conexión en caliente; refrigeración pasiva de los LEDs por medio de una geometría de cuerpo de refrigeración optimizada; color de luz 3000 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; mín. 80 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; buen antideslumbramiento a través de nivel de punto de luz retraído; con reflector asimétrico diseñado para proporcionar un efecto homogéneo; no proporciona sombras múltiples; grado de protección IP20; CP3; control con DALI-2; confort visual sin parpadeos mediante regulación de corriente analógica (valor mínimo del 1%); fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado;

Distribución luminosa



Diseño del producto



General

Techo / Pared , Rail	
rotación 360°	
negro intenso , RAL9005 ¹	
IP20	
773 lm	

LED

3000 K	
CRI ≥ 90	
L80 / 50000 h	
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM	
R _g : 97 , R _f : 91 , R _{f(1-15)} : 89	
MR 0.6	
MDER 0.54	

Óptico

WALLWASHER FLOOR	
------------------	--

Eléctrico

DALI-2	
11.0 W	
CP3	
70 lm/W	
1 DALI Addr.	

Físico

diámetro 45 mm	
altura 75 mm	

¹ Código RAL

Instrucciones de montaje

