

# TARO 45 wallwasher/floor

MOVE IT 10 square  
030-6780438W




Proyecto / Tipo	
Notas	
Cantidad / Fecha	




Proyector cilíndrico de aluminio; superficie pintada al polvo en negro intenso; giratorio 360°; elemento de luz insertable y desplazable sin necesidad de herramienta a través de un sujetador de clip; alimentación del sistema MOVE IT a través de un perfil electrificado; protección de conexión en caliente; refrigeración pasiva de los LEDs por medio de una geometría de cuerpo de refrigeración optimizada; color de luz 2700 K; binning inicialmente MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; mín. 80 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; buen antideslumbramiento a través de nivel de punto de luz retraído; con reflector asimétrico diseñado para proporcionar un efecto homogéneo; no proporciona sombras múltiples; grado de protección IP20; CP3; control con DALI-2; confort visual sin parpadeos mediante regulación de corriente analógica (valor mínimo del 1%); fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado;

## Distribución luminosa



## Diseño del producto



### General

Techo / Pared , Rail	
rotación 360°	
negro intenso , RAL9005 <sup>1</sup>	
IP20	
716 lm	

### LED

2700 K	
CRI $\geq 90$	
L80 / 50000 h	
MacAdam inicial $\leq 3$ SDCM	
R <sub>g</sub> : 97 , R <sub>f</sub> : 91 , R <sub>(f-15)</sub> : 90	
MR 0.53	
MDER 0.48	

### Óptico

WALLWASHER FLOOR	
------------------	--

### Eléctrico

DALI-2	
11.0 W	
CP3	
65 lm/W	
1 DALI Addr.	

### Físico

diámetro 45 mm	
altura 75 mm	

<sup>1</sup> Código RAL

## Instrucciones de montaje

