

# TARO 45 downlight

MOVE IT 10 round  
030-6750638F



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



### General

Techo / Pared | Rail

negro intenso | RAL 9005 <sup>1</sup>

IP20

1060 lm

### LED

4000 K

IRC ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam inicial ≤ 2 SDCM

R<sub>g</sub>: 97 | R<sub>f</sub>: 90 | R<sub>t(1-5)</sub>: 89

MR 0.81 | MDER 0.74

### Óptico

flood | ángulo de haz 36°

P<sub>stLM</sub> ≤ 1.0<sup>2 3 4 5</sup> | SVM ≤ 0.4<sup>2 3 4 5</sup>

### Eléctrico

DALI-2 | 1 DALI Addr.

CP3 | 48 V

fijación 11.0 W

fijación 96 lm/W <sup>6</sup>


### Físico

diámetro 45 mm | altura 75 mm

0.08 kg


Proyector cilíndrico de aluminio; superficie pintada al polvo en negro intenso; elemento de luz insertable y desplazable sin necesidad de herramienta a través de un sujetador de clip; alimentación del sistema MOVE IT a través de un perfil electrificado; protección de conexión en caliente; refrigeración pasiva de los LEDs por medio de una geometría de cuerpo de refrigeración optimizada; color de luz 4000 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; min. 80 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; buen antideslumbramiento a través de nivel de punto de luz retraído; característica de difusión precisa con ángulo de proyección de 36°; no proporciona sombras múltiples; el accesorio óptico está disponible como accesorio; el accesorio se menciona por separado; grado de protección IP20; CP3; 48 V; control con DALI-2; confort visual sin parpadeos mediante regulación de corriente analógica (valor mínimo del 1%); fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado;

### Distribución luminosa



flood 36°			
h (m)	EO° (lx)	ø (m)	
1	3160	0.65	
2	790	1.29	
3	350	1.94	
4	200	2.59	
5	130	3.23	

### Diseño del producto



### Instrucciones de montaje

