

# TILA 16 adjustable

MOVE IT 10

030-6500534F



Proyecto / Tipo


Notas

Cantidad / Fecha



Inserto decorativo de aluminio para focos; superficie cromada pulida; giratorio 365° y orientable 135°; elemento de luz insertable y desplazable sin necesidad de herramienta a través de un sujetador de clip; alimentación del sistema MOVE IT a través de un perfil electrificado; protección de conexión en caliente; refrigeración pasiva de los LEDs por medio de una geometría de cuerpo de refrigeración optimizada; color de luz 3000 K; binning inicialmente MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; min. 85 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; buen antideslumbramiento a través de nivel de punto de luz retraído; reflector de alta calidad; característica de difusión precisa con ángulo de proyección de 31°; no proporciona sombras múltiples; grado de protección IP20; CP3; control con DALI-2; confort visual sin parpadeos mediante regulación de corriente analógica (valor mínimo del 1%); fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado;


## Distribución luminosa



flood 31°

| h (m) | EO° (lx) | ø (m) |
|-------|----------|-------|
| 1     | 588      | 0.56  |
| 2     | 147      | 1.12  |
| 3     | 65       | 1.67  |
| 4     | 37       | 2.23  |
| 5     | 24       | 2.79  |

## Diseño del producto



### General

Techo / Pared , Rail  
 inclinable máx 135°  
 rotación 365°  
 cromo  
 IP20  
 177 lm

### LED

3000 K  
 CRI  $\geq 90$   
 L85 / 50000 h  
 MacAdam inicial  $\leq 3$  SDCM  
 R<sub>g</sub>: 98 , R<sub>f</sub>: 91 , R<sub>(1-15)</sub>: 89  
 MR 0.6  
 MDER 0.55

### Óptico

Flood  
 ángulo de haz 31°

### Eléctrico

DALI-2  
 3.3 W  
 CP3  
 54 lm/W  
 1 DALI Addr.

### Físico

diámetro 16 mm  
 altura 80 mm

## Instrucciones de montaje

