

GIRA wallwasher/floor

MOVE IT 10

030-6430538W



Proyecto / Tipo	
Notas	
Cantidad / Fecha	



General

Techo , Rail	
giro 360°	
negro intenso , RAL 9005 ¹	
IP20	
1480 lm	
inserto óptico 87 lm/W ²	

LED

3000 K	
IRC ≥ 90	
L70 / 50000 h	
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM	
R _g : 101 , R _r : 91 , R ₍₁₋₁₅₎ : 89	
MR 0.59	
MDER 0.53	

Óptico

wallwasher floor	
PstLM ≤ 1.0 ³	
SVM ≤ 0.4 ³	

Eléctrico


DALI-2	
48 V	
fijación 18.8 W	
inserto óptico 16.9 W	
CP3	
1 DALI Addr.	

Físico


longitud 217 mm	
ancho 19 mm	
altura 19 mm	
0.18 kg	

Elemento de luz lineal de aluminio; superficie pintada al polvo en negro intenso; elemento de luz giratorio 360°; elemento de luz insertable y desplazable sin necesidad de herramienta a través de un sujetador de clip; alimentación del sistema MOVE IT a través de un perfil electrificado; protección de conexión en caliente; equipado con puntos de luz LED individuales; refrigeración pasiva de los LEDs por medio de una geometría de cuerpo de refrigeración optimizada; color de luz 3000 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; mín. 70 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; buen antideslumbramiento a través de nivel de punto de luz retraído; con reflector asimétrico diseñado para proporcionar un efecto homogéneo; grado de protección IP20; CP3; 48 V; control con DALI-2; confort visual sin parpadeos mediante regulación de corriente analógica (valor mínimo del 1%); fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado;

Distribución luminosa



Diseño del producto



¹ Código RAL ² incluida la consideración de las pérdidas ópticas.
³ Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

