

# SPOT LINE

MOVE IT 10

030-6110438M



Proyecto / Tipo
Notas
Cantidad / Fecha



## General

Techo / Pared , Rail
negro intenso , RAL 9005 <sup>1</sup>
IP20
575 lm
inserto óptico 97 lm/W <sup>2</sup>

## LED

2700 K
IRC ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM
R <sub>g</sub> : 99 , R <sub>f</sub> : 93 , R <sub>t(1-15)</sub> : 91
MR 0.52
MDER 0.47

## Óptico

medium
UGR ≤ 19 , ≥65° <1500 cd/m <sup>2</sup>
PstLM ≤ 1.0 <sup>3</sup>
SVM ≤ 0.4 <sup>3</sup>

## Eléctrico


DALI-2
48 V
fijación 6.6 W
inserto óptico 5.9 W
CP3
1 DALI Addr.

## Físico


longitud 300 mm
ancho 11 mm
altura 10 mm
0.02 kg

<sup>1</sup> Código RAL <sup>2</sup> incluida la consideración de las pérdidas ópticas.  
<sup>3</sup> Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

## Distribución luminosa



## Diseño del producto



## Instrucciones de montaje

