

SPOT LINE

MOVE IT 10

030-6110438M



Proyecto / Tipo
Notas
Cantidad / Fecha



General

Techo / Pared , Rail
negro intenso , RAL 9005 ¹
IP20
575 lm
inserto óptico 97 lm/W ²

LED

2700 K
IRC ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM
R _g : 99 , R _f : 93 , R _{f(1-15)} : 91
MR 0.52
MDER 0.47

Óptico

medium
UGR ≤ 19 , ≥ 65° < 1500 cd/m ²
PstLM ≤ 1.0 ³
SVM ≤ 0.4 ³

Eléctrico


DALI-2
48 V
fijación 6.6 W
inserto óptico 5.9 W
CP3
1 DALI Addr.

Físico


longitud 300 mm
ancho 11 mm
altura 10 mm
0.02 kg

¹ Código RAL ² incluida la consideración de las pérdidas ópticas.
³ Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

Distribución luminosa



Diseño del producto



Instrucciones de montaje



SPOT LINE

MOVE IT 10
030-6110438M



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

Factor de mantenimiento

Tiempo de funcionamiento [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.95	0.91	0.87	0.84	0.8
LSF	1	1	1	1	1

MF

MF

LMF^a

LMF × RSMF × LLMF × LSF

Factor de mantenimiento

Factor de mantenimiento de la luminaria

RSMF^a

LLMF

LSF

Factor de mantenimiento del local

Factor de mantenimiento del flujo luminoso de la lámpara

Factor de supervivencia de la lámpara

^a De acuerdo a "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Los valores deben ser determinados por el planificador.

