MOVE IT 10 track square curve

suspended

030-1331038

Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

48V

General

Techo | Barra Suspendida
negro intenso | RAL 9005 [1]
IP20

Eléctrico

DALI-2
CP3 | 48 V

Físico

ancho 19 mm | altura 24 mm
radio de la línea central 300 mm
segmento 90°
0.33 kg

[1] Código RAL

Instrucciones de montaje

Perfil de aluminio extrusionado plano con una altura de 24 mm y con ancho de junta de 10 mm; versión angular; elemento CURVE 90°; para montaje suspendido (cable de 1500 mm como accesorio); altura regulable sin herramientas; superficie negro intenso anodizada; con perfil de carril electrificado incorporado en ambos lados para la toma de suministro eléctrico y señal DALI-2; suministro eléctrico y señal DALI-2 para ambos carriles electrificados con una sola toma de alimentación mediante conector PASS THROUGH (como accesorio); elementos de luz insertables y desplazables con un cierre de clip; grado de protección IP20; CP3; 48 V; el accesorio se menciona por separado;

Diseño del producto



['030-1331038'] Los datos técnicos se refieren a los valores de medición para una temperatura ambiente de 25 °C. Los datos relativos al flujo luminoso están sujetos inicialmente a una tolerancia de ±10 %; los relativos a la potencia de conexión eléctrica, inicialmente a una tolerancia de ±10 %; y los relativos a la temperatura del color, inicialmente a ±150 K. Non nos hacemos responsables de posibles errores de impresión. Se aplican las Condiciones Generales de Contratación de XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com