

VITA vertical 1213 direct / indirect

wall

099-9167Z36A



Proyecto / Tipo
Notas
Cantidad / Fecha



General

Pared , Superficie
aluminio anodizado
IP20
indirecto 7010 lm
directa 7020 lm
total 14030 lm

LED

4000 K
CRI ≥ 97
L85 / 50000 h
seguridad fotobio. RG 0 - sin riesgo
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM
R _g : 100 , R _f : 96 , R ₍₁₋₅₎ : 98
MR 0.86
MDER 0.78

Óptico

Linear Prismatic
PstLM ≤ 1.0 ¹
SVM ≤ 0.4 ¹

Eléctrico


DALI-2
148 W
CP1 220-240V
95 lm/W
2 DALI Addr.

Físico


longitud 1213 mm
ancho 160 mm
altura 70 mm
3 kg

¹ Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

Distribución luminosa



Diseño del producto



Instrucciones de montaje





Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

Tipos de disyuntores

Tipo de disyuntor automático	Numero de fijaciones
B10	6
B13	8
B16	10
B20	13
C10	10
C13	14
C16	17
C20	22

