

VITA horizontal 1013

direct / indirect

wall

099-9136Z36A




Proyecto / Tipo	
Notas	
Cantidad / Fecha	




Cuerpo de lámpara, canal de montaje y cubierta frontal de perfil extrusionado de aluminio; versión angular; ningún tornillo visible; superficie aluminio anodizado; apropiado para el montaje en pared; equipado con dos insertos lumin. de aluminio, recubierto de polvo; iluminación directa/indirecta; insertos luminosos con reflectores asimétricos de alto brillo de diseño especial, difusores prismáticos lineales con lámina dotados de una distribución de la luz distinta en las proporciones de luz directa e indirecta para un direccionamiento optimizado de la luz y una iluminación homogénea; color de luz 4000 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 97 ; mín. 85 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; grado de protección IP20; CP1; 220-240 V; incluido convertidor DALI-2; componente de luz directa/indirecta control independiente; fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado; mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado;

Distribución luminosa



Diseño del producto



General

Pared Superficie	
aluminio anodizado	
IP20	
indirecto 5850 lm direct 5850 lm	
total 11700 lm	
11700 lm/m	

LED

4000 K	
IRC ≥ 97	
L85 / 50000 h	
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM	
R _g : 100 R _f : 96 R _{f(1-15)} : 98	
MR 0.86 MDER 0.78	

Óptico

Linear Prismatic asymmetric	
PstLM ≤ 1.0 ¹ SVM ≤ 0.4 ¹	

Eléctrico

DALI-2 2 DALI Addr.	
CP1 220-240 V	
sistema 123 W	
sistema 95 lm/W ²	
123 W/m	

Físico

longitud 1013 mm ancho 130 mm altura 55 mm	
--	--

¹ Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)
² incluida la consideración de las pérdidas ópticas, las pérdidas de la unidad de control interno y la eficiencia del dispositivo operativo

Instrucciones de montaje

