

# MOVE IN 45 flex round

trim

063-8221414S 063-8822117 002-90722



Proyecto / Tipo
Notas
Cantidad / Fecha



--	--	--	--

<b>General</b>
Techo   Semi-empotrado
inclinación máx. 90°
giro 360°
cromo
Set de montaje blanco tráfico
IP20
1120 lm

<b>LED</b>
2700 K
IRC ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam inicial ≤ 2 SDCM
R <sub>g</sub> : 97   R <sub>r</sub> : 91   R <sub>t(15)</sub> : 87
MR 0.52   MDER 0.47

<b>Óptico</b>
spot   ángulo de haz 12°
PstLM ≤ 1.0 <sup>1</sup> 2 <sup>3</sup> 4   SVM ≤ 0.4 <sup>1</sup> 2 <sup>3</sup> 4


<b>Eléctrico</b>
non atenuable
CP2   220-240 V
sistema 14.9 W   fijación 12.7 W
fijación 89 lm/W <sup>5</sup>
37 Vf   350 mA

<b>Físico</b>
borde
diámetro 77 mm   altura 107 mm
0.75 kg

<b>Orificio</b>
diámetro 65 mm
espesor mín. del techo 2 mm   espesor máx. del techo 25 mm
profundidad empotrada 200 mm


<sup>1</sup> oval lens BO 45 007-1965880 <sup>2</sup> soft lens BO 45 007-1965980  
<sup>3</sup> wallwasher lens BO 45 007-1965780  
<sup>4</sup> Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)  
<sup>5</sup> incluida la consideración de las pérdidas ópticas y las pérdidas de la unidad de control interna

## Distribución luminosa



spot 12°		
h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	14200	0.21
2	3500	0.42
3	1600	0.63
4	900	0.84
5	600	1.06

## Diseño del producto



## Instrucciones de montaje



## Calculadora de iluminación

