

# MOVE IN 45 round

trimless

063-8121516S 063-8812117 002-90722



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



**General**

Techo , Semi-empotrado

aluminio cepillado

Set de montaje blanco tráfico

IP20

1100 lm

**LED**

3000 K

CRI  $\geq 90$

L80 / 50000 h

MacAdam inicial  $\leq 2$  SDCM

R<sub>g</sub>: 100 , R<sub>f</sub>: 91 , R<sub>f(1-15)</sub>: 88

MR 0.59

MDER 0.53

**Óptico**

spot

ángulo de haz 12°

PstLM  $\leq 1.0$ <sup>1</sup>

SVM  $\leq 0.4$ <sup>1</sup>

**Eléctrico**

non atenuable

15.0 W

CP2 220-240V

73 lm/W

**Físico**

sin borde

diámetro 75 mm

altura 106 mm

0.39 kg

**Orificio**

diámetro 65 mm


espesor mín. del techo 9 mm

espesor máx. del techo 25 mm

profundidad empotrada 200 mm


<sup>1</sup> Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

## Distribución luminosa



h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	13900	0.21
2	3500	0.42
3	1500	0.63
4	900	0.84
5	600	1.06

## Diseño del producto



## Instrucciones de montaje



## Calculadora de iluminación

