



Proyecto / Tipo
Notas
Cantidad / Fecha



General
Techo , Semi-empotrado
cromo
Set de montaje blanco tráfico
IP20
400 lm

LED
2700 K
CRI ≥ 90
L85 / 50000 h
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM
R <sub>g</sub> : 99 , R <sub>r</sub> : 91 , R <sub>{t1-15}</sub> : 89
MR 0.54
MDER 0.49

Óptico
super spot
ángulo de haz 8°
PstLM ≤ 1.0 <sup>1</sup>
SVM ≤ 0.4 <sup>1</sup>


Eléctrico
non atenuable
9.2 W
CP2 220-240V
43 lm/W

Físico
sin borde
diámetro 75 mm
altura 106 mm
0.59 kg

Orificio
diámetro 65 mm
espesor mín. del techo 9 mm
espesor máx. del techo 25 mm
profundidad empotrada 200 mm


<sup>1</sup> Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

Distribución luminosa



super spot 8°		
h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	14000	0.14
2	3500	0.28
3	1600	0.41
4	900	0.55
5	600	0.69

Diseño del producto



Instrucciones de montaje

Calculadora de iluminación