

# FLEXTRACK

MOVE IT 25 S  
050-751203G



|                  |  |
|------------------|--|
| Proyecto / Tipo  |  |
| Notas            |  |
| Cantidad / Fecha |  |



### General

|                      |  |
|----------------------|--|
| Techo / Pared , Rail |  |
| giro 360°            |  |
| dorado               |  |
| Color interno negro  |  |
| IP20                 |  |

### LED

|        |  |
|--------|--|
| 3000 K |  |
|--------|--|

### Eléctrico


|        |  |
|--------|--|
| DALI-2 |  |
| 48 V   |  |
| CP3    |  |

### Físico

|                 |  |
|-----------------|--|
| longitud 610 mm |  |
| ancho 31 mm     |  |
| altura 31 mm    |  |
| 0.7 kg          |  |

Perfil de aluminio extrusionado plano con una altura de 31 mm y con ancho de junta de 28 mm; superficie pintada al polvo en dorado; Color interno negro anodizada; perfil de aluminio a 48V y DALI.; para la inserción en dos perfiles MOVE IT 25 S; perfil insertable y desplazable sin necesidad de herramienta a través de un soporte magnético con bloqueo; soporte girable a 360° y libremente desplazable en un extremo; elementos de luz insertables y desplazables sin necesidad de herramienta a través de un soporte magnético con bloqueo; grado de protección IP20; CP3; 48 V;

### Diseño del producto



### Instrucciones de montaje

