

SASSO 100 square wallwasher/floor

trim

048-2750412W 048-279731G 002-90777



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



General

Techo , Empotrado

cromo

Set de montaje plateado-gris

IP20

1830 lm

LED

2700 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam inicial ≤ 2 SDCM

R_g: 99 , R_f: 91 , R_{f(1-15)}: 89

MR 0.53

MDER 0.48

Óptico

wallwasher floor

PstLM ≤ 1.0 ¹

SVM ≤ 0.4 ¹

Eléctrico

non atenuable

19.2 W

CP2 220-240V

95 lm/W

Físico

borde

longitud 118 mm

ancho 118 mm

altura 96 mm

0.2 kg

Orificio

longitud 112 mm

ancho 112 mm


espesor mín. del techo 2 mm

espesor máx. del techo 25 mm

profundidad empotrada 100 mm



¹ Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

Distribución luminosa



Diseño del producto

100
non DIM
100
DALI-2
112 x 112



[048-2750412W 048-279731G 002-90777] Los datos técnicos se refieren a los valores de medición para una temperatura ambiente de 25 °C. Los datos relativos al flujo luminoso están sujetos inicialmente a una tolerancia de ± 10 %; los relativos a la potencia de conexión eléctrica, inicialmente a una tolerancia de ± 10 %; y los relativos a la temperatura del color, inicialmente a ± 150 K. Non nos hacemos responsables de posibles errores de impresión. Se aplican las Condiciones Generales de Contratación de XAL GmbH.

© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

20.05.2024

1 / 1