

# SASSO 100 round wallwasher/floor

trimless exposed concrete

048-2740412W 048-2795210 002-90774



|                  |  |
|------------------|--|
| Proyecto / Tipo  |  |
| Notas            |  |
| Cantidad / Fecha |  |



|          |  |
|----------|--|
| 220-240V |  |
|          |  |
| X-PERT   |  |
| X-PERT   |  |

## General

|                   |  |
|-------------------|--|
| Techo , Empotrado |  |
| rotación 360°     |  |
| cromo             |  |
| IP20              |  |
| 2470 lm           |  |

## LED

|   |  |
|---|--|
| 2700 K  |  |
| CRI ≥ 90  |  |
| L80 / 50000 h   |  |
| MacAdam inicial ≤ 2 SDCM  |  |
| R <sub>g</sub> : 99 , R <sub>f</sub> : 91 , R <sub>f(1-15)</sub> : 89 |  |
| MR 0.53   |  |
| MDER 0.48   |  |

## Óptico

|                          |  |
|--------------------------|--|
| wallwasher floor         |  |
| PstLM ≤ 1.0 <sup>1</sup> |  |
| SVM ≤ 0.4 <sup>1</sup>   |  |

## Eléctrico

|               |  |
|---------------|--|
| non atenuable |  |
| 27.5 W        |  |
| CP2 220-240V  |  |
| 90 lm/W       |  |

## Físico

|                 |  |
|-----------------|--|
| sin borde       |  |
| longitud 230 mm |  |
| ancho 230 mm    |  |
| altura 162 mm   |  |
| 2.27 kg         |  |


## Orificio

|                              |  |
|------------------------------|--|
| profundidad empotrada 100 mm |  |
|------------------------------|--|


<sup>1</sup> Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

Proyector empotrable redondo de fundición inyectada de aluminio; de 1 lámpara; superficie cromo; giratorio 360°; montaje sin herramientas mediante kit de montaje con sistema de inserción por bola patentado; carcasa de montaje de hormigón para techos de hormigón visto; para montaje sin marco; refrigeración pasiva de los LEDs por medio de una geometría de cuerpo de refrigeración optimizada; no proporciona sombras múltiples; color de luz 2700 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; min. 80 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; con reflector asimétrico diseñado para proporcionar un efecto homogéneo; reflector de alta calidad con óptica micro-facetada, superficie vaporizada de aluminio; CP2 220-240V; incluido convertidor, no regulable; caja de conexión para cableado, 3 o 5 pines, disponible como accesorio; el accesorio se menciona por separado; fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado; mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado;

## Distribución luminosa



## Diseño del producto



## Instrucciones de montaje



## Calculadora de iluminación

