

SASSO 100 square downlight

trim 2 lamps

048-2710512W 048-2799318 002-90774



Proyecto / Tipo	
Notas	
Cantidad / Fecha	



General

Techo , Empotrado	
cromo	
Set de montaje negro intenso	
delante IP44 , detrás IP20	
4740 lm	

LED

3000 K	
CRI ≥ 90	
L80 / 50000 h	
MacAdam inicial ≤ 2 SDCM	
R _g : 100 , R _f : 91 , R _{f(1-15)} : 88	
MR 0.59	
MDER 0.53	

Óptico

wide flood	
ángulo de haz 65°	
≥65° <1500 cd/m ²	
PstLM ≤ 1.0 ¹	
SVM ≤ 0.4 ¹	

Eléctrico

non atenuable	
58 W	
total de insertos 50 W	
CP2 220-240V	
82 lm/W	

Físico


borde	
longitud 218 mm	
ancho 118 mm	
altura 75 mm	
0.58 kg	

Orificio


longitud 210 mm	
ancho 112 mm	
espesor mín. del techo 2 mm	
espesor máx. del techo 25 mm	
profundidad empotrada 100 mm	

¹ Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

Distribución luminosa



Diseño del producto



Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

