


SASSO 60 round wallwasher/floor

trim 2 lamps

048-2641512W 048-2698317 002-90771




| | |
|------------------|--|
| Proyecto / Tipo | |
| Notas | |
| Cantidad / Fecha | |



Proyector empotrable redondo de fundición inyectada de aluminio; de 2 lámparas; superficie cromo; giratorio 360°; montaje sin herramientas mediante kit de montaje con sistema de inserción por bola patentado; carcasa empotrable oval; con marco blanco tráfico; apropiada para grosores de techo de 2-25 mm; refrigeración pasiva de los LEDs por medio de una geometría de cuerpo de refrigeración optimizada; no proporciona sombras múltiples; color de luz 3000 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; mín. 80 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; con reflector asimétrico diseñado para proporcionar un efecto homogéneo; reflector de alta calidad con óptica micro-facetada, superficie vaporizada de aluminio; CP2 220-240V; incluido convertidor, no regulable; fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado; mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado;

Distribución luminosa



Diseño del producto



General

| | |
|-------------------------------|--|
| Techo , Empotrado | |
| rotación 360° | |
| cromo | |
| Set de montaje blanco tráfico | |
| IP20 | |
| 1580 lm | |

LED

| | |
|--|--|
| 3000 K | |
| CRI ≥ 90 | |
| L80 / 50000 h | |
| MacAdam inicial ≤ 3 SDCM | |
| R _g : 97 , R _f : 91 , R ₍₁₋₁₅₎ : 89 | |
| MR 0.6 | |
| MDER 0.54 | |

Óptico

| | |
|-------------------------------|--|
| wallwasher floor | |
| PstLM ≤ 1.0 ¹ | |
| SVM ≤ 0.4 ¹ | |

Eléctrico

| | |
|--------------------------|--|
| non atenuable | |
| 19.4 W | |
| total de insertos 16.5 W | |
| CP2 220-240V | |
| 81 lm/W | |

Físico

| | |
|-----------------|--|
| borde | |
| longitud 147 mm | |
| ancho 80 mm | |
| altura 48 mm | |

Orificio

| | |
|------------------------------|--|
| diámetro 70 mm | |
| longitud 136 mm | |
| espesor mín. del techo 2 mm | |
| espesor máx. del techo 25 mm | |
| profundidad empotrada 90 mm | |

¹ Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

