

NOBA 60 adjustable

MOVE IT 10

030-6820533




| | |
|------------------|--|
| Proyecto / Tipo | |
| Notas | |
| Cantidad / Fecha | |



Inserto decorativo de aluminio para focos; superficie lacada en latón cepillado; giratorio 365° y orientable 90°; elemento de luz insertable y desplazable sin necesidad de herramienta a través de un sujetador de clip; alimentación del sistema MOVE IT a través de un perfil electrificado; protección de conexión en caliente; refrigeración pasiva de los LEDs por medio de una geometría de cuerpo de refrigeración optimizada; color de luz 3000 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; min. 80 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; lente de cristal plano-convexa alta calidad; ángulo de emisión 67°; no proporciona sombras múltiples; grado de protección IP20; CP3; control con DALI-2; confort visual sin parpadeos mediante regulación de corriente analógica (valor mínimo del 1%); fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado;


Distribución luminosa



wide flood 67°

| h (m) | E0° (lx) | ø (m) |
|-------|----------|-------|
| 1 | 858 | 1.31 |
| 2 | 215 | 2.63 |
| 3 | 95 | 3.94 |
| 4 | 54 | 5.26 |
| 5 | 34 | 6.57 |

Diseño del producto



General

| | |
|----------------------|--|
| Techo / Pared , Rail | |
| inclinable máx 90° | |
| rotación 365° | |
| latón cepillado | |
| IP20 | |
| 903 lm | |

LED

| | |
|--|--|
| 3000 K | |
| CRI ≥ 90 | |
| L80 / 50000 h | |
| MacAdam inicial ≤ 2 SDCM | |
| R _g : 100 , R _f : 91 , R _{f1-15} : 88 | |
| MR 0.59 | |
| MDER 0.53 | |

Óptico

| | |
|-------------------|--|
| Wide Flood | |
| ángulo de haz 67° | |

Eléctrico

| | |
|--------------|--|
| DALI-2 | |
| 8.1 W | |
| CP3 | |
| 111 lm/W | |
| 1 DALI Addr. | |

Físico

| | |
|----------------|--|
| diámetro 60 mm | |
| altura 60 mm | |

Instrucciones de montaje

